

エア静電自動ガン

サンガンⅢ EAB500

高い塗着効率と優れた微粒化を両立！



特 長

- 均一なスプレーパターンが得られる新設計ノズルにより、塗料削減と美しい仕上がりを実現します。
- 塗料やワーク形状などに合わせて選択できる3タイプのエアキャップにより、幅広い塗装条件に対応します。
- ベローズシール塗料バルブは、形状と内部構造の解析により高い耐久性と洗浄性を実現しました。
- ガン本体の部品アッセンブリ化により、分解組立が容易にできます。
- 特殊樹脂を採用したボディは高強度で電気特性にも優れ、信頼性が更に向上しました。

仕 様

品名	サンガンⅢ
型式	EAB500
最高液圧力	0.6MPa
最高エア圧力	0.6MPa
最高印加電圧	DC-90kV
寸法(φ×L)	φ99×330mm
質量	2.7kg
エアキャップ	HN400/HN600/HN800(別売) (小パターン)(中パターン)(大パターン)
静電コントローラ	BPS290(別売)

※エアキャップ・静電コントローラは別途ご購入ください。



品名	静電コントローラ
型式	BPS290
無負荷発生電圧	DC-90kV±3kV
定格出力電流	110μA(-55kV)
安全装置	定電流保護回路 絶対値電流検出型遮断回路(OCL) 変化量電流検出型遮断回路(di/dt, WAOCL) 送電線異常警報回路 帰還電流線異常警報回路 高電圧出力異常警報回路
入力電源	AC100~240V

旭サナック株式会社

塗装機械事業部

本社・工場 愛知県尾張旭市旭前町5050番地 〒488-8688
TEL 0561-53-1213(代) FAX 0561-54-8847

URL : www.sunac.co.jp
E-mail : sunac_c@sunac.co.jp



記載されている内容は2024年3月時点の情報です。