

# 塗料レギュレータシリーズ



## 特徴

- ✓ 小吐出量でも安定した塗料圧力・流量が得られ、精度の高い塗料供給が行えます。
- ✓ スプレー開始時の吐出量変動を抑え、塗装品質向上と塗料のムダをなくします。
- ✓ 接液部の鏡面仕上げで、塗料ブツの発生を抑え、色替え時間を短縮します。
- ✓ 塗料バルブのシート性向上により、予期しない2次圧力の上昇を防ぎ塗装品質が向上します。
- ✓ 塗料バルブの大口徑化により、最大流量が45%UP！大吐出にも対応可能になりました。

## 用途

機種	方式	用途
AR70	標準マニュアルタイプ	圧送ポンプ・圧送配管吐出口取付用
AR70S	標準マニュアルタイプ	圧送ポンプ・圧送配管吐出口取付用
AR70SW	1.0MPa マニュアルタイプ	圧送ポンプ・圧送配管吐出口取付用
MR70S	エアオペレートによる遠隔操作タイプ	自動（静電）塗装用
MR70P	エアオペレートによる遠隔操作タイプ	自動静電塗装用（導電性塗料対応）
MR70H	エアオペレートによる遠隔操作タイプ	自動（静電）塗装用少吐出量対応
MR70Q	エアオペレートによる遠隔操作タイプ	自動（静電）塗装用極少吐出量対応

## 仕様

型式	AR70	AR70S	AR70SW	MR70S	MR70P	MR70H	MR70Q
品番	0767-1	0768-1	0769-1	0772	0773	0774	0775
圧力調整範囲 (MPa)	0.05 ~ 0.5		0.1 ~ 1.0	0.05 ~ 0.5	0.05 ~ 0.3	0.026 ~ 0.26	0.013 ~ 0.13
塗料粘度 (mPa·s)	10 ~ 300						
最大流量 (ℓ/min) (17sec/FC#4)	7				4.5	2	
寸法 (mm)	φ64×150×250			φ64×89	φ80×144	φ64×64	
重量 (g)	930		1000	550	580	610	

URL <http://www.sunac.co.jp> E-mail: [sunac\\_c@sunac.co.jp](mailto:sunac_c@sunac.co.jp)

塗装FAシステム・機器の総合メーカー

## 旭サナック株式会社

本社・工場 愛知県尾張旭市旭前町5050番地 TEL(0561)53-1213(代) FAX(0561)54-8847 〒488-8688  
 東京支店 東京都千代田区岩本町2丁目18番3号 TEL(03)5846-9675 FAX(03)5846-9685 〒101-0032  
 関東営業所 埼玉県桶川市加納2-2-4 TEL(048)773-2121 FAX(048)773-7443 〒363-0012  
 大阪営業所 大阪府吹田市垂水町3丁目28番地4 TEL(06)6386-8105 FAX(06)6386-6771 〒564-0062  
 塗装技術センター TEL(0561)53-1226



ISO9001 認証  
JQA-2095  
〔(財)日本品質保証機構〕



ISO14001 認証  
JQA-EM2121  
〔(財)日本品質保証機構〕



人と地球にやさしい塗装を目指して —  
 Ecologyと塗装機のCoaterを組み合わせた造語、「Ec'Coater」。それは経営の基本を環境においた企業姿勢から生まれたコンセプトです。